



Een kleurprofiel (ICC) installeren

ISO Coated v2 300%

Wij drukken volgens een ISO standaard. 300% wil zeggen dat wij de inktdekking terugbrengen naar maximaal 300% in de donkerste partijen.

Wil je een optimale afstemming hebben bij het omzetten van RGB-kleuren naar CMYK-kleuren dan adviseren wij om te werken met hetzelfde profiel. Het alternatief is FOGRA39 dat redelijk in de buurt komt.

Profiel downloaden

Het profiel kun je downloaden op: <http://www.eci.org/en/downloads>

Kies vervolgens voor eci_offset_2009.zip en pak het bestand uit.

Profiel installeren

Windows: klik in Windows met de rechtermuisknop op het profiel 'ISOcoated_v2_300_eci.icc' en selecteer Profiel installeren.

U kunt de profielen ook kopiëren naar de map `WINDOWS\system32\spool\drivers\color`.

Mac: kopieer het profiel 'ISOcoated_v2_300_eci.icc' naar de map `/Bibliotheek/ColorSync/Profiles` of de map `/Gebruikers/[gebruikersnaam]/Bibliotheek/ColorSync/Profiles`.

Nadat u de kleurprofiel(en) hebt geïnstalleerd, moet u de Adobe-toepassingen opnieuw starten.